

BRAND-NEW CLEAR STYLE

Неизменное качество нового автомобиля



JN-SHIELD

Пленка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля

Защитная пленка обладает превосходным водоотталкивающим свойством и великолепным эффектом предотвращения загрязнений, оберегая ценный автомобиль от пятен, царапин и ржавчины.





Пленка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля

Уретановая пленка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля, созданная с привлечением передовых технологий японского производителя химической продукции.

Пленка, созданная на базе строгого контроля качества, защищает любимый автомобиль от выцветания кузова вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей, повреждений от неожиданного отскока гравия и потертостей.

Особенности

XA0074

В пленке для защиты лакокрасочного покрытия создан специальный верхний слой по предотвращению загрязнений, поэтому она обладает превосходным водоотталкивающим свойством и великолепным эффектом предотвращения загрязнений. Пленка также легко поддается резке и обработке, сочетая высокую эластичность и хорошую укладку клеевого слоя.

XA0177

Тонкая пленка для защиты лакокрасочного покрытия, разработанная с целью предупреждения помутнения и пожелтения передних фар, а также предотвращения проблем с ржавчиной металлических молдингов импортных автомобилей. В отличие от плотных пленок, позволяет предупредить отслоение во время мойки автомобиля и прочие дефекты.

Характеристика

XA0074 Для лакокрасочного покрытия автомобиля

Класс с наиболее продвинутым эффектом предотвращения загрязнений в линейке пленок JN-SHIELD. Защищает кузов любимого автомобиля от потертостей и царапин, а также от повреждений, возникших вследствие отскока гравия.

Материал: полиуретан
Толщина ТПУ: 150 мкм
Сила прилипания: 25 Н (24 ч)
Угол контакта: 103 (вода)
Коэффициент поглощения УФ-лучей: 99%
Размер: 1525 мм × 15 м

XA0177 Для передних фар и металлических молдингов

Препятствует износу передних фар, поглощая 97–99% ультрафиолетовых лучей. Обеспечивает прозрачность в долгосрочной перспективе, возвращая ее должный уровень даже потускневшим передним фарам.

Материал: полиуретан
Толщина ТПУ: 100 мкм
Сила прилипания: 26 Н (24 ч)
Угол контакта: 100 (вода)
Коэффициент поглощения УФ-лучей: 97%
Размер: 762 мм × 20 м



512-0816, Префектура Миэ, город Судзука, Минами Тамагаки-тё 7114
ТЕЛ.059-392-5152

Контактные данные для обращений, ознакомления с технической характеристикой и детальной информацией об изделии

<https://solatec.co.jp/>